SONNOS DOWNLIGHT-/SPOTSYSTEM

Datenstand: 02.12.2020

Deckenausschnitt [mm]	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 2700 K, CRI90	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 3000 K, CRI90	COBs: Hohe Effizienz 3000 K, CRI80	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 4000 K, CRI90	COBs: Hohe Effizienz 4000 K, CRI80	COBs: Dim2Warm* 2700K - 1800K, CRI90	Richtstrahler: medium flood 24° Richtstrahler	Richtstrahler: flood 36° Richtstrahler	Spots: medium flood 24° fix	Spots: flood 36° fix	Downlights: very wide flood 60°	Downlights: extreme wide flood 80°	Wandfluter: wallwasher	Installationsvarianten (Planerische Freiräume): Einputzring IP20	Installationsvarianten: Abdeckring IP20/54	Installationsvarianten: Anbaugehäuse IP20	Installationsvarianten: Hängegehäuse IP20	Lichttechnik: Flux [lm]	Lichttechnik: UGR 19	Elektronik: DALI	Elektronik: Live Link ready
68	✓	✓		✓		✓ 450 lm	●○◐◑ kein D2W	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑			01	01, 03, 05			800	✓	✓	✓
100	✓	✓		✓		✓ 1000 lm	●○◐◑ kein D2W	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑		●○◐◑	01	01, 03, 05			800 1400	✓ ✓	✓	✓
150	✓	✓	✓	✓	✓		●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑	●○◐◑	◐◑ kein 2700K	●○◐◑ keine 2600 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05 keine 2600 lm	01, 03, 05 keine 2600 lm	1400 2000 2600	✓ ✓ ✓	✓	✓
210		✓	✓	✓	✓						●○◐◑	◐◑	●○◐◑ keine 3800 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05 keine 3800 lm	01, 03, 05 keine 3800 lm	1400 2600 3800 3800	✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓

Alle dimmbaren Sonnos-Leuchten sind monitoring-ready (MOR)

● schwarz ○ weiß ◐ satiniert ◑ hochglänzend ⛶ Anbau- und Hängeleuchten

01 weiß 03 silber 05 schwarz ⬚ Notlicht

SONNOS – NOMENKLATUR

SNS ACT R C 1 - 2R HR R MF - 19 - IP 8 - 940 ETDD EB3 X1 01

Produktname	HCL-Mark. (optional)	Bauform	Installationsart	Baugröße	Abhängelänge	Reflektor	Reflektorzusatz (optional)	Lichtverteilung	UGR	Schutzart (optional)	Systemlichtstrom	Lichtfarbe/ CRI	Schaltungsart	Notlicht (optional)	Connectivity (optional)	Rahmen-/ Gehäusefarbe
SNS	ACT	R – Rund Q – Eckig	C – Einbau, mit Rand T – Einbau, randlos D – Deckenanbau H - abgehängt	1 – 68 mm 3 – 100 mm 5 – 150 mm 7 – 210 mm	2R – 2m runde Deckendose 2Q – 2m quadratische Deckendose	HR – hochglänzend MR – satiniert WR – weiß SR – schwarz	R – Richtstrahler W – Wallwasher	MF – medium flood (24°) FL – flood (36°) VFL – very wide flood (60°) XFL – extreme wide flood (80°)	19 22	IP – IP54	4 – 450 8 – 800 10 – 1000 14 – 1400 20 – 2000 26 – 2600 38 – 3800	830 840 927 930 940	ETDD ET D2W* ETDD8**	EB3 – EB3h	X1 – AL, GST5 X2 – AL, GST3	01 – weiß 03 – silber 05 – schwarz

* D2W (Dim2Warm) – Lichtfarbe wird beim Dimmen mit abnehmendem Lichtstrom wärmer (siehe oben unter COBs).

** ETDD8 (DT8) – Bei Active-Leuchten. Mit elektronischem Betriebsgerät zum Schalten und Dimmen mittels DALI Device Type 8-fähigem Steuergerät.